

KŘÍDLOVÁ VRATA - AUTOMATIZACE



24 V

MALÉ CHYTRÉ■ **KBOB3024DK.P**rychlost otevření: **18"**max. tah: **1500 N**pracovní zátěž: **30%**ochrana prach/voda: **IP44**

encodér



24 V

VELKÉ CHYTRÉ■ **KBOB5024E**rychlost otevření: **21"**max. tah: **2200 N**pracovní zátěž: **intenzivní užívání**ochrana prach/voda: **IP44**

encodér



24 V

RYCHLÉ ODOLNÉ■ **KTOM.4024E TURBO**rychlost otevření: **15"**max. tah: **1500 N**pracovní zátěž: **intenzivní užívání**ochrana prach/voda: **IP44**

encodér, koncové dorazy



24 V

■ **KPR.P**rychlost otevření: **14"**točivý moment: **325 Nm**pracovní zátěž: **30%**ochrana prach/voda: **IP44**

integrováný přijímač

**PRO.UP** - automatizace, wifi modul**baterie** pro výpadek proudu**funkce branka** - otevření pouze jednoho křídlasystém **proti přímáčknutí** s ampérometrickou detekcí**mechanický doraz** - stanový koncové pozice otevření křídel brány**stand-by mode** 0,8W