




## SADY AUTOMATIKY

Pohony série MOTO RTS a METRO RTS jsou určeny pro garážová vrata, přičemž nabízí úplnou funkčnost a zabezpečení proti přetížení ve standardu.

TYP POHONU		MOTO RTS	METRO RTS
			
Technické údaje	Napájení / Motor	230 V, 50 Hz / 24 V DC	230 V, 50 Hz / 24 V DC
	Síla	600 N a 750N	800N a 1000 N
	Účinnost	30 %	30 %
	Kolejnice jednodílná	ano - ocelová	ano - ocelová
	Přenesení pohonu	řetěz nebo pás*	řetěz nebo pás*
	Rychlost	14 cm/s	3,5 ÷ 18 cm/s - stavitelná
	Řídicí centrála	zabudovaná	zabudovaná
	Rádiový přijímač	Somfy RTS, zabudovaný - 433,42 MHz RTS	Somfy RTS, zabudovaný - 433,42 MHz RTS
	Paměť rádiového přijímače	32 vysílačů	32 vysílačů
	Automatická volba pracovních parametrů	ano	ano
	Koncové spínače	enkodér + mechanický doraz	enkodér + mechanický doraz
	Nouzové odblokování	ano	ano
	Použití	sekční / výklopná	sekční / výklopná
	Podmínky používání	-20 °C / +60 °C - v suché místnosti	-20 °C / +60 °C - v suché místnosti
	Čidlo otevření průchozích dveří	ne	ano
	Dynamické dovření (výklopná vrata)	ne	ne
	Otočná hlavice automatu	ano	ano
	Záruka	3 roky	5 let
	Funkce	Detekce překážek	ano
Nastavení detekce překážek		4 úrovně nastavení	4 úrovně nastavení
Činnost po detekci překážky		zastavení nebo úplné otevření	částečné otevření nebo úplné otevření
Automatické zavírání		ne	ano / od 10 ÷ 120 s/
Uvolnění v koncové poloze		ano	ano
Nezávislé vnější osvětlení		ne	ano / 230 V, 500 W
Ovládání venkovního osvětlení		ne	ano
Přídavné signalizační světlo		ano / 24 V, 15 W	ano / 24 V, 15 W
Zpoždění vypnutí osvětlení v pohonu		ano / trvale - 30 s	ano / stavitelné od 1 ÷ 60 minut
Displej		ne	ano / LCD
Částečné otevření vrat - pootevření		ne	ano / stavitelné
Počítadlo cyklů		ne	ano
Záznam posledních závad		ne	ano
Chytrá domácnost		ne	ano*, technologie io-homecontrol
Kolejnice	Jednodílná s délkou 2900	řetěz nebo pás*	řetěz nebo pás*
	Jednodílná s délkou 3500	řetěz nebo pás*	řetěz nebo pás*
	Dvoudílná s délkou 4500	pás	pás

\* příplatek