

KŘÍDLOVÉ BRÁNY



MALÉ CHYTRÉ



■ KBOB3024DK.P

rychlost otevření: **18"**
 max. tah: **1500 N**
 pracovní zátěž: **30%**
 ochrana prach/voda: **IP44**
 encodér



VELKÉ



■ KBOB50M.P

rychlost otevření: **26"**
 max. tah: **3500 N**
 pracovní zátěž: **30%**
 ochrana prach/voda: **IP44**
 mechanické koncové dorazy



VELKÉ CHYTRÉ



■ KBOB5024E

rychlost otevření: **21"**
 max. tah: **2200 N**
 pracovní zátěž: **intenzivní užívání**
 ochrana prach/voda: **IP44**
 encodér



MALÉ RYCHLÉ ODOLNÉ



■ KTOM3024E TURBO

rychlost otevření: **11"**
 max. tah: **1500 N**
 pracovní zátěž: **intenzivní užívání**
 ochrana prach/voda: **IP44**
 encodér, koncové dorazy



RYCHLÉ ODOLNÉ



■ KTOM.4024E TURBO

rychlost otevření: **15"**
 max. tah: **1500 N**
 pracovní zátěž: **intenzivní užívání**
 ochrana prach/voda: **IP44**
 encodér, koncové dorazy



OBŘÍ ODOLNÉ



■ TOM.5024E

rychlost otevření: **19"**
 max. tah: **1500 N**
 pracovní zátěž: **intenzivní užívání**
 ochrana prach/voda: **IP44**
 encodér, koncové dorazy



■ K.SAM

rychlost otevření: **14"**
 točivý moment: **220 Nm**
 pracovní zátěž: **intenzivní užívání**
 ochrana prach/voda: **IP44**
 encodér



■ KPR.P

rychlost otevření: **14"**
 točivý moment: **325 Nm**
 pracovní zátěž: **30%**
 ochrana prach/voda: **IP44**
 integrovaný přijímač



■ DU.IT24NVE podzemní

rychlost otevření: **15"**
 točivý moment: **280 Nm**
 pracovní zátěž: **intenzivní užívání**
 ochrana prach/voda: **IP67**
 integrovaný přijímač



PŘÍSLUŠENSTVÍ v SADĚ



řízení



fotobuňky

držák na
příšroubovánídálkové
ovládání

PRO.UP - automatizace, wifi modul



baterie pro výpadek proudu

funkce branka - otevření pouze
jednoho křídlasystém **proti přimáčknutí** s
ampérometrickou detekcímechanický doraz - stanový koncové
pozice otevření křídla brány

stand-by mode 0,8W